DITEL

DN109-TH

Permettant d’afficheur une température et/ou humidité

57 mm de hauteur de caractère . Environnement industriel

Distance de lecture maximale: 25m

Affichage recto ou recto&verso.

Champ d'application

Le champ d´application de ces afficheurs est très étendu et convient à tous types d'applications industrielles, ils fonctionnent comme thermomètres, hygromètres ou comme appareil de mesure de ces deus grandeurs en alternance.
Le sonde de température est logée dans un support qui lui assure une classe de protection IP67 et facilite le montage dans toutes les positions.

Format température 23.4 °
Format humidité: H 56 %.

Caractéristiques des sonde.

Thermomètre: Précision ±0,5°C à 25°C.
Résolution 0,1°C.
Plage de travail. -20°C à 80°C
Hygromètre: Précision ±3,5% entre 30% et 70%
Résolution 1%
Plage de travail. 0% à 99%
Clase de protection: IP67

Spécifications

Hauteur Afficheur numérique	57mm
Distance maximum de lecture	30 mètres
Alimentation générale	100VAC à 240VAC 50/60Hz . Option 24VCC
Nb de faces	Une o deux
Dimensions	288x122x120
Boîtier	Profilé noir en aluminium extrudé
Frontal	Méthacrylate
Derrière	PVC
Degré de protection	IP-41 ou IP-65
Montage par supports latéraux	Permet la fixation en saillie ou supendue
Fonctions	1- Temperature, 2- Humidité, 3- Temperature i Humidité alternance
Programmation des paramètres	Avec touches intégrées
Temperature de travail	0° a 50°C

Composition de la referènce



EXEMPLES:

DN109/STH
Afficheur série DN-109TH , 1 face,
Degré de protection IP41, alimentation 220VAC.

DN109e/DTH24V
Afficheur série DN-109TH , 2 faces,
Degré de protection IP65, alimentation 24VDC

DITEL
DISEÑOS Y TECNOLOGÍA, S.A.
Xarol, 8-C P.I. Les Guixeres
08915 Badalona - España
Tel. +34 933 394 758
Fax +34 934 903 145
Email: dtl@ditel.es ; web: www.ditel.es

30738257F 31.01.2013